

SUPER SOFT

Gras Art

Natuurlijk kunstgras

Kunstgras specificaties

Garen type/kwaliteit

DTEX 14.850

Materiaal

PE monofilament en
PP monofilament
gekroesd



Tuft gewicht

1905 gr/m²
(±10%)

Totaal gewicht

2825 gr/m²
(±10%)

Deling

3/8'

Poolhoogte

52 mm



UV stabiliteit

Conform DIN 53387
standaard (6000 uur)

Kleurvastheid

Xenon Test:
blue scale > 7
greyscale > 4

Rollengte

25 meter

Rolbreedte

4 meter, ± 1%

Inzanden

Silica zand

Korrelgrootte

0,5 - 1,0 mm

Aanbevolen hoeveelheid zand

± 12 kg per m²

Steken per 10cm

10, ±1%

Steken per m²

10.500, ±10%

Primaire steun

100% PP met fibre-lock fleece 100gr/m²

Hulp steun

SBR Latex, 684 gr/m²

Waterdoorlaat- baarheid

45 liter per minuut per m²

Type:

Getuft grastapijt

Toepassing:

Tuin, landschap, terras

Opmerking:

Controleer voor dat u gaat verleggen of alle rollen uit dezelfde productiebatch komen. (eerste zeven cijfers van het rolnummer)



DIERVRIENDELIJK



KINDVRIENDELIJK



ECO VRIENDELIJK



UV-BESTENDIG



VEERKRACHTIG